




— Domeniu conform ErP



- Ventilator centrifugal cu palete orientate înapoi
- Carcasă fabricată din aliaj de aluminiu AlMg3
- Turație reglabilă
- Termocontact integrat
- Rulmenți care nu necesită service

punct de funcționare		1	2	3	4	5
Curent I	A	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Consum de putere P_1	W	45	50	51	49	47
Turație n	1/min	1394	1322	1299	1332	1365
putere fonică aspirație L_{WA5}	dB(A)	61	61	62	64	66
putere fonică evacuare L_{WA6}	dB(A)	63	64	65	67	68
Putere sunet carcasă L_{WA2}	dB(A)	-	-	-	-	-

putere sunet (L_W) dB(A)		bandă frecvență medie									
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	
aspirație	L_{WA5}	65	29	46	49	55	58	57	62	41	
evacuare	L_{WA6}	68	31	47	52	58	60	62	64	43	
Carcasă	L_{WA2}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

DHA 250 E4 30 130450	
Tensiune UN	230 V 1~
Curent I_{max}	0,3 A
temperatură mediu ambiant t_A	70 °C
temperatură mediu transportat t_M	70 °C
Control turație	V
Protecție motor	TAI
Clasă de izolație motor	F
Greutate	5,4 kg
Număr de poli	4
IP Motor	IP33
IP Cutie de borne	-
IP Echipament complet	IPX4
Temp. min. de lucru	-25 °C