




— Domeniu conform ErP



- Ventilator centrifugal cu palete orientate înapoi
- Carcasă fabricată din aliaj de aluminiu AlMg3
- Turație reglabilă
- Termocontact integrat
- Design rabatabil
- Cu întrerupător pentru revizii

punct de funcționare		1	2	3	4	5
Curent I	A	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Consum de putere P_1	W	46	50	52	51	49
Turație n	1/min	1397	1336	1300	1316	1339
putere fonică aspirație L_{WA5}	dB(A)	60	60	61	63	65
putere fonică evacuare L_{WA6}	dB(A)	61	61	62	64	66
Putere sunet carcasă L_{WA2}	dB(A)	-	-	-	-	-

putere sunet (L_W) dB(A)		bandă frecvență medie									
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	
aspirație	L_{WA5}	65	25	43	47	55	58	58	62	38	
evacuare	L_{WA6}	66	26	46	50	56	57	60	62	38	
Carcasă	L_{WA2}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

DVA 250 E4P 31 139330	
Tensiune UN	230 V 1~
Curent I_{max}	0,3 A
temperatură mediu ambiant t_A	70 °C
temperatură mediu transportat t_M	70 °C
Control turație	V
Protecție motor	TAI
Clasă de izolație motor	F
Greutate	5,8 kg
Număr de poli	4
IP Motor	IP33
IP Cutie de borne	-
IP Echipament complet	IPX4
Temp. min. de lucru	-25 °C