



SOBA PE PELEȚI

Putere termică 7 Kw

Spațiu încălzit 50 ÷ 250 m³

Complet automatizată

Economică

*Comandă de la distanță GSM
(opțional)*



Principiu de funcționare



Legenda

- A Rezervor peleti
- B Svec alimentare
- C Canal ieșire peleti
- D Motoreductor
- E Camera de ardere
- F Arzător
- G Rezistență aprindere
- H Ventilator aer de încălzire
- I Grilă ieșire aer cald
- J Ventilator evacuare fum
- K Racord evacuare fum
- L Panou de comandă

Panou de comandă



Telecomandă



Opțional: COMANDĂ DE LA DISTANȚĂ PRIN GSM



DESCRIERE	UM	VALOARE
ÎNCĂLZIRE		
Putere arzător	Kw	7
Putere nominală de încălzire	Kw	6,5
Putere minimă de încălzire	Kw	2
CONSUMURI/CAPACITĂȚI		
Consum peleti min/max	Kg/h	0,46-1,4
Capacitate rezervor peleti	Kg	13,5
Autonomie min/max	h	9,6-29
INDICATORI		
Randament	%	91
Conținut de CO în 13% O ₂	ppm	100
DIMENSIUNI/GREUTĂȚI		
Lățime/Lungime/Înălțime	mm	450/480/850
Diametru racord ieșire fum	mm	80
Diametru priză aer ardere	mm	50
Greutate	Kg	75
COLET - Lățime/Lungime/Înălțime	mm	540/630/990
COLET greutate	Kg	85
CARACTERISTICI ELECTRICE		
Tensiune	V	230
Frecvență	Hr	50
Putere absorbită în timpul funcționării	W	120
Putere absorbită la aprindere	W	+300

